

ZUM UMGANG MIT

Ferro ASLAN FF 400 & **FerroPrint ASLAN FF 450**

Bei den ASLAN-Ferrolfolien handelt es sich um einseitig selbstklebende, eisenhaltige Folien, die nahezu jeden glatten Untergrund in eine magnethaftende Oberfläche verwandeln.

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Begriff Ferro?

Ferro steht für Eisen, das in feinverteilter Form als Eisenpulver (Anteil ca. 89%) mit einer PE-Folie vermischt und darin gebunden ist.

Was ist mit „magnethaftend“ gemeint?

Magnete können auf den Folien angehaftet werden. Die Folien selbst sind nicht magnetisch.

Was beeinflusst die Haftkraft?

Die Haftkraft hängt ab von:

- der Stärke der Magneten; daher empfehlen wir Magnete mit starker Haftkraft
- den zusätzlich auf der Ferrolfolie verklebten Folien
- den auf der Ferrolfolie befestigten Papieren

Können die Folien rosten?

Bei Verklebungen im Innenbereich rosten die Folien nicht.

Für welchen Einsatzzweck benötige ich die verschiedenen Produkte?

Ferro ASLAN FF 400 dient als Untergrundfolie. Sie stellt sicher, dass auf der Oberfläche Magnete angehaftet werden können. In Kombination mit Tafel-, Whiteboard-, Farb- oder Digitaldruckfolien lassen sich so individuelle, magnethaftende und beschreibbare Memoboards erstellen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind beinahe unendlich.

FerroPrint ASLAN FF 450 hat eine weiße, digital bedruckbare Oberfläche und kann mit allen Solvent-, Eco-Solvent- und UV-härtenden Tinten bedruckt werden. In Kombination mit transparenten Whiteboardfolien lassen sich so individuell bedruckte, magnethaftende und beschreibbare Memoboards erstellen.

Wie werden die Produkte verarbeitet?

Ferro ASLAN FF 400 und **FerroPrint ASLAN FF 450** müssen trocken verklebt werden.

Erst anschließend können zum Beispiel Tafel- und Whiteboardfolien darauf kaschiert werden. Eine Kaschierung Rolle zu Rolle ist nicht möglich. Bei größeren Objekten kann die Folie sowohl auf Stoß, als auch überlappend verklebt werden. Aufgrund der relativ hohen Materialstärke ist bei überlappender Verklebung die Stoßkante sichtbar.

Die anschließend zu verklebenden Tafel- und Whiteboardfolien sollten überlappend verklebt werden. Die Stoßkante sollte nach unten zeigen, um nicht als Schmutzfänger beim Reinigen zu fungieren.